

ESMALTE SINTÉTICO



Esmalte sintético formulado con resinas alquídicas, de bajo olor, alto brillo, poder cubridor y gran resistencia en interiores y exteriores.

Fórmula que disminuye salpicaduras durante su aplicación, fácil de limpiar permitiendo hacerlo con un paño húmedo sin dañar la película de pintura.

Contiene biocidas, co-ayudantes para prevenir la proliferación de algas y hongos.

USOS RECOMENDADOS

Se puede aplicar para proteger fierros y/o aceros y maderas en general que estén previamente protegidos con anticorrosivos. Estos pueden ser puertas, ventanas, rejas, estructuras metálicas, muebles, albañilería y mampostería.

Se puede utilizar en muros interiores previamente empastados y sellados.

DILUCIÓN

1/4 Litro de diluyente aguarrás mineral por galón para brochas y rodillos.

1/2 Litro de diluyente aguarrás mineral por galón para pistola con aire

Para superficies lisas se recomiendan rodillos de pelo corto y en superficies rugosas rodillos de pelo largo.

Aplique Esmalte sintético 3MONOS sobre sustratos secos, en temperaturas ambientales entre 10 y 30 °C

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvos, aceites, grasas y cualquier elemento que pueda interferir con el pintado.

Procurar lijar previamente las superficies enlucidas, para los elementos de acero recordar aplicar anticorrosivo antes del esmalte sintético.

Quitar todo resto de pintura suelta y desprendida.

Mezcle bien antes de usar. La temperatura ambiente debe estar por sobre los 10°C durante la aplicación, y por un período de 24 hrs después de esta. No aplicar cuando exista un pronóstico de lluvia inminente.

Evite el congelamiento del producto. Cierre bien el envase después de su uso.

FORMATOS 1/4 GALÓN - GALÓN - TINETAS (4 Y 5 GAL) - TAMBOR 200 LTS

**SPORTS
COATINGS**

PROPIEDADES

Tipo	Resina alquídica
Peso por galón a 25°C	3.94 ±.5 Kg
Diluyente	Aguarrás mineral
Color	Blanco - colores según tintometría
Terminación	Brillante
Rendimiento teórico	35±5 m ² /gal/mano
Tiempo de secado	6-8 horas
Tiempo para segunda mano	24 horas
Inflamabilidad	Inflamable (T>40°C)
Tiempo de almacenamiento	1 año

PRECAUCIÓN

Mantener fuera del alcance de los/as niños/as. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica, mantener al afectado/a en reposo. Nunca provocar el vómito y beber abundante agua.

En el caso de contacto con los ojos, enjuague con agua de inmediato al menos durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel, es recomendable su limpieza inmediata.

Utilice guantes y antiparras de seguridad al utilizar 3M-COATING.

Los insumos utilizados para la elaboración de este producto son de baja flamabilidad, con pH

GARANTÍA

La información contenida en esta ficha técnica se declara como verdadera y precisa, y pretenden ser una guía práctica constructiva. El Fabricante no avala ni está autorizado para proveer ninguna garantía, explícita o implícitamente, si, la construcción, los equipos utilizados y otras variables que afecten el resultado estén más allá de nuestro control y supervisión. El Fabricante sólo garantiza que el material entregado está de acuerdo con las especificaciones declaradas y cualquier obligación al comprador o usuario de este producto se limita al valor del reemplazo del producto en cuestión. En ninguna circunstancia el Fabricante será responsable por cualquier daño, perjuicio o pérdida, voluntarios o involuntarios, por los equipos utilizados o los procedimientos de aplicación empleados. El Fabricante no será responsable en modo alguno, por cualquier defecto, variación o cambio en las condiciones del sustrato sobre el cual fue aplicado el producto.



PRODUCTO INFLAMABLE

