

3MONOS

DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1. NOMBRE PRODUCTO:

SC-Line – Pintura para Demarcación Deportiva

2. FABRICANTE:

Comercial 3monos spa

comercial@3monos.cl

www.3monos.cl

3. DESCRIPCIÓN

El Line es una pintura altamente pigmentada en base a resinas acrílicas.

Colores: blanco, azul, amarillo, rojo. Otros colores a pedido con cartilla de colores.

Usos: líneas para demarcación en superficies deportivas.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar absolutamente libre de polvo, suciedad, materiales sobrantes y vegetación. Carpetas de asfalto nuevas deben tener un tiempo de curado adecuado antes de la aplicación. La reparación de los defectos superficiales, hoyos o grietas deben realizarse antes de la aplicación de este producto.

5. MEZCLA

3MO-Line puede ser aplicada con rodillo, brocha o pistola con equipos de baja presión. Para asegurar líneas bien definidas, es aconsejable usar cinta adhesiva de alta calidad para enmascarar. Remover la cinta adhesiva cuando la pintura se ha secado. La pintura para líneas puede modificarse para conservar la misma textura del resto de la pintura de la cancha

a través de la incorporación de arena de cuarzo antes de aplicar. No diluir al usar rodillo o brocha.

7. TIEMPO DE SECADO

30 a 60 minutos bajo óptimas condiciones de secado. Deje transcurrir 48 horas antes de permitir el acceso de tráfico de personas o juego.

8. RENDIMIENTO

Entre 130 a 170 metros lineales de línea de 5 cms. de ancho por cada galón.

9. PRECUACIONES

Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantener al afectado en reposo. Nunca provocar el vómito y beber abundante agua.

10. GARANTÍA

La información contenida en esta ficha técnica se declara como verdadera y precisa, y pretenden ser una guía práctica constructiva. El Fabricante no avala ni está autorizado para proveer ninguna garantía, explícita o implícitamente, si, la construcción, los equipos utilizados y otras variables que afecten el resultado estén más allá de nuestro control y supervisión. El Fabricante sólo garantiza que el material entregado está de acuerdo a las especificaciones declaradas y cualquier obligación al comprador o usuario de este producto se limita al valor del reemplazo del producto en cuestión. Bajo ninguna circunstancia el Fabricante será responsable por cualquier daño, perjuicio o pérdida, voluntarios o involuntarios, por los equipos utilizados o los procedimientos de aplicación empleados. El Fabricante no será responsable en modo alguno, por cualquier defecto, variación o cambio en las condiciones del sustrato sobre el cual fue aplicado el producto.

Características Químicas

	% Peso (mínimo)
Emulsión Acrílica (60% no volátiles)	25.98
Pigmentos	14.90
Cargas Minerales	13.12
Formadores de película, aditivos	4.70

Agua

41.30

Datos Técnicos

Tipo	Emulsión Acrílica
Kg. por Galón @25°C	4.83 ±.5
% Materiales No Volátiles	45.17 ±.5
Olor	Amonio Suave
Inflamabilidad	No Inflamable
Tiempo de Almacenamiento	Un año
Colores	Según cliente

MOND

EÑO E INFRAESTRUCTURA DEPO