

# 3MONOS

DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

## 1. NOMBRE PRODUCTO:

PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN VIAL -  
BASE AGUA

## 2. FABRICANTE:

Comercial 3monos spa  
[comercial@3monos.cl](mailto:comercial@3monos.cl)  
[www.3monos.cl](http://www.3monos.cl)

## 3. DESCRIPCIÓN

PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN VIAL -  
BASE AGUA es una pintura altamente pigmentada en  
base a resinas acrílicas.

**Colores:** blanco, azul, amarillo, rojo. Otros colores a  
pedido con cartilla de colores.

**Usos:** líneas para demarcación en superficies  
deportivas.

## 4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar absolutamente libre de  
polvo, suciedad, materiales sobrantes y vegetación.  
Carpetas de asfalto nuevas deben tener un tiempo  
de curado adecuado antes de la aplicación. La  
reparación de los defectos superficiales, hoyos o  
grietas deben realizarse antes de la aplicación de  
este producto.

## 5. MEZCLA

PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN VIAL -  
BASE AGUA puede ser aplicada con rodillo, brocha o  
pistola con equipos de baja presión. Para asegurar  
líneas bien definidas, es aconsejable usar cinta  
adhesiva de alta calidad para enmascarar. Remover  
la cinta adhesiva cuando la pintura se ha secado. La  
pintura para líneas puede modificarse para conservar

la misma textura del resto de la pintura de la cancha  
a través de la incorporación de arena de cuarzo antes  
de aplicar. No diluir al usar rodillo o brocha.

## 7. TIEMPO DE SECADO

30 a 60 minutos bajo óptimas condiciones de secado.  
Deje transcurrir 48 horas antes de permitir el acceso  
de tráfico de personas o juego.

## 8. RENDIMIENTO

Entre 130 a 170 metros lineales de línea de 5 cms.  
de ancho por cada galón.

## 9. PRECUACIONES

Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si  
accidentalmente se ha ingerido, buscar  
inmediatamente atención médica. Mantener al  
afectado en reposo. Nunca provocar el vómito y  
beber abundante agua.

## 10. GARANTÍA

La información contenida en esta ficha técnica se  
declara como verdadera y precisa, y pretenden ser  
una guía práctica constructiva. El Fabricante no avala  
ni está autorizado para proveer ninguna garantía,  
explícita o implícitamente, si, la construcción, los  
equipos utilizados y otras variables que afecten el  
resultado estén más allá de nuestro control y  
supervisión. El Fabricante sólo garantiza que el  
material entregado está de acuerdo a las  
especificaciones declaradas y cualquier obligación al  
comprador o usuario de este producto se limita al  
valor del reemplazo del producto en cuestión. Bajo  
ninguna circunstancia el Fabricante será responsable  
por cualquier daño, perjuicio o pérdida, voluntarios o  
involuntarios, por los equipos utilizados o los  
procedimientos de aplicación empleados. El  
Fabricante no será responsable en modo alguno, por  
cualquier defecto, variación o cambio en las  
condiciones del sustrato sobre el cual fue aplicado el  
producto.

## Características Químicas

	% Peso (mínimo)
Emulsión Acrílica (60% no volátiles)	25.98
Pigmentos	14.90
Cargas Minerales	13.12
Formadores de película, aditivos	4.70

Agua

41.30

---

### Datos Técnicos

---

Tipo	Emulsión Acrílica
Kg. por Galón @25°C	4.83 ±.5
% Materiales No Volátiles	45.17 ±.5
Olor	Amonio Suave
Inflamabilidad	No Inflamable
Tiempo de Almacenamiento	Un año
Colores	Según cliente

---

MOND

EÑO E INFRAESTRUCTURA DEPO